



## KMSV, KMSP isoleeritud mürasummututi

### Kirjeldus

KMSV, KMSP isoleeritud kandilised mürasummutid on kasutamiseks kandilise torustikuga ventilatsioonisüsteemides. Mürasummutavad kassetid on valmistatud otstest V-kujulisena, et vähendada mürasummuti takistust. Valmistame kassette paksustega 100, 150, 200 ja 300 mm. Kandiline mürasummuti on koostatud isoleeritud väliskestast ja mürasummutavatest kassettidest, materjalina kasutatakse standardina kuumtsingitud terasplekki. Mürasummuti kest on otstest varustatud z-liistudega. KMSV puhul kasutatakse kesta isoleerimiseks ja mürasummutavates kassettides mürasummutava materjalina kivivilla, KMSP puhul polüestermaterjali. Eritellimusel valmistame mürasummuteid ka alumiiniumist, roostevabast - ning happekindlast terasest.

### Toote tähistamine

1. Tähis

KMSV - Mürasummutav materjal on kivivill  
 KMSP - Mürasummutav materjal on polüester

2. a - Laius

3. b - Sügavus

4. H - Pikkus

5. i - Kesta istolatsiooni paksus

6. n - Kassettide arv

7. m - Kasseti paksus

### Näide

<b>KMSV</b>	<b>500</b>	<b>x</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>50</b>	<b>;</b>	<b>2</b>	<b>x</b>	<b>100</b>
1	2		3		4		5		6		

